Dispositivi di messa a terra / Accessori per quadri elettrici in bassa tensione

30903 SHPC2-035015

Kit by-pass per cavo isolato

Dotato di pinze SHPC in grado di forare l'isolamento del cavo, permette di ripristinare la continuità elettrica di un singolo conduttore (fase o neutro) durante lavori di manutenzione. Non richiede spellatura del cavo, garantendo un collegamento rapido, sicuro e senza interruzione del servizio.



Codice	Rif.	Lunghezza cave	Capacità	Punto di prova		Corrente massima di esercizio	Tensione Max.	Peso
659030	**SHPC2-035015**	1,5 m	25-240 mm^2	Presa 4 mm	•	200 A	1000 V	-

30903 Cavo flessibile SHUNT M8/M8

Cavo by-pass

Progettato per essere utilizzato con pinze SHUNT di diversi tipi (SHPC, SHCD o SHPL), questo cavo permette il collegamento temporaneo durante le manovre di manutenzione. Non deve essere impiegato in modo indipendente; fa parte di un sistema completo di messa a terra e cortocircuito.



Codice	Rif.	Lunghezza cave	Corrente massima di esercizio	Tensione Max.	Peso
659035	**SH035015**	1,5 m	200 A	1000 V	-

*Per altre lunghezze, consultare.