



*Tête hydraulique d'un raccord rapide pour brancher à une pompe hydraulique*

## i33 PP-130-C

- Tête hydraulique en C dotée d'un raccord rapide pour brancher à une pompe hydraulique avec pression maximale de 700 bars.
- Matrices interchangeables.
- Fournie avec mallette porte-outils.



Code	Réf.	Force compression	Pression travail	Dimensions tête	Dimensions mallette	Poids tétel	Poids mallette
421100	PP-130-C	130 KN	700 bar	128x254x78 mm	400x350x130 mm	4,1 Kg	1,5 Kg

Matrices à utiliser



**U13-K Cosses et manchons en cuivre et aluminium par compression hexagonale**  
 Jusqu'à 400 mm<sup>2</sup> en cuivre  
 Jusqu'à 240 mm<sup>2</sup> en aluminium



**U13-S/PZ Cosses et manchons en cuivre et embouts de connexion par compression poinçonnage**  
 Jusqu'à 300 mm<sup>2</sup> en cuivre



**U13-DC/DA Raccords de dérivation en cuivre et aluminium par compression circulaire**  
**Cuivre:** Principal jusqu'à 185 mm<sup>2</sup>  
 Dérivé jusqu'à 95 mm<sup>2</sup>  
**Aluminium:** Principal jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>  
 Dérivé jusqu'à 70 mm<sup>2</sup>