



Tête hydraulique dotée d'un raccord rapide pour brancher à une pompe hydraulique

Mod. PP-230

- Tête hydraulique dotée d'un raccord rapide pour brancher à une pompe hydraulique avec pression maximale de 700 bars.
- Matrices interchangeables.
- Fournie avec mallette porte-outils.
- L'adaptateur AD230-130 est nécessaire pour utiliser les mêmes matrices sur la tête PP230 que sur les machines de 130 KN.



Code	Réf.	Force compression	Pression travail	Dimensions tête	Dimensions mallette	Poids tête	Peso mallette
421120	PP-230	230 KN	700 bar	121x286x88 mm	410x360x135 mm	5,5 Kg	1,7 Kg

Matrices à utiliser



U13-K Cosses et manchons en cuivre et aluminium par compression hexagonale

Jusqu'à 630 mm² en cuivre
Jusqu'à 400 mm² en aluminium



U13-S/PZ Cosses et manchons en cuivre et embouts de connexion par compression poinçonnage
Jusqu'à 300 mm² en cuivre



U13-DC/DA Raccords de dérivation en cuivre et aluminium par compression circulaire
Cuivre: Principal jusqu'à 185 mm²
Dérivé jusqu'à 95 mm²
Aluminium: Principal jusqu'à 300 mm²
Dérivé jusqu'à 70 mm²