



Outil électro-hydraulique

i30 AP130-H

- Outil électro-hydraulique portable avec batterie rechargeable et tête en H.
- Tête giratoire à 360° avec ouverture rapide.
- Double vitesse de marche: une vitesse rapide pour l'approche et une autre lente pour le serrage.
- Comprend une soupape de sûreté qui limite la pression maximale par décharge audible.
- Retour rapide par gâchette de décharge.
- Fourni avec mallette porte-outils.



Comprend AD 13-C pour transformer la tête en H en tête en C.

Code	Réf.	Force compression	Type de batterie	Chargeur batterie	Dimensions du kit	Poids du kit
411102	AP130-H	130 KN	18V-3,0 Ah LI-ION-Battery-RA50	LG8	580x470x115 mm	10,0 Kg

Matrices à utiliser



U13-K Cosses et manchons en cuivre et aluminium par compression hexagonale
 Jusqu'à 400 mm² cuivre
 Jusqu'à 240 mm² aluminium



U13-S/PZ Cosses et manchons en cuivre et embouts de connexion par compression poinçonnage
 Jusqu'à 300 mm²



U13-DC/DA Raccords de dérivation en cuivre et aluminium par compression circulaire
Cuivre: Principal jusqu'à 185 mm²
 Dérivé jusqu'à 95 mm²
Aluminium: Principal jusqu'à 300 mm²
 Dérivé jusqu'à 70 mm²



MCB/PPR Cosses biméalliques et manchons en aluminium à basse tension par compression poinçonnage profond
 Jusqu'à 240 mm²



MC1S/PPR Manchons en aluminium multitension par compression poinçonnage profond
 Jusqu'à 240 mm²



MC2S/PPR Manchons en aluminium à moyenne tension par compression poinçonnage profond
 Jusqu'à 240 mm²