



## Outils hydrauliques manuels

### 131 HPN-130-H

- Outil hydraulique manuel avec tête en H.
- Tête giratoire à 180° avec ouverture rapide.
- Comprend une soupape de sûreté audible qui limite la force maximale de travail à 130 KN.
- Double vitesse de marche: une rapide pour l'approche et une autre lente pour le serrage.
- Fourni avec une mallette porte-outils.



Comprend adaptateur AD 13-C pour transformer la tête en H en tête en C.

Code	Réf.	Force compression	Dimensions outil	Dimensions mallette	Poids outil	Point mallette
411120	HPN-130-H	130 KN	540x160x75 mm	830x280x110 mm	5,6 Kg	2,1 Kg

#### Matrices à utiliser



**U13-K Cosses et manchons en cuivre et aluminium par compression hexagonale**  
Jusqu'à 400 mm<sup>2</sup> cuivre  
Jusqu'à 240 mm<sup>2</sup> aluminium



**U13-S/PZ Cosses et manchons en cuivre et embouts de connexion par compression poinçonnage**  
Jusqu'à 300 mm<sup>2</sup> cuivre



**U13-DC/DA Raccords de dérivation en cuivre et aluminium par compression circulaire**  
**Cuivre:** Principal jusqu'à 185 mm<sup>2</sup>  
Dérivé jusqu'à 95 mm<sup>2</sup>  
**Aluminium:** Principal jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>  
Dérivé jusqu'à 70 mm<sup>2</sup>



**MCB/PPR Terminales bimétalicos y manguitos aluminio baja tensión por punzonado profundo**  
Hasta 240 mm<sup>2</sup>



**MC1S/PPR Manguitos de aluminio multitensión por punzonado profundo**  
Hasta 240 mm<sup>2</sup>



**MC2S/PPR Manguitos de aluminio media tensión por punzonado profundo**  
Hasta 240 mm<sup>2</sup> en aluminio