



10905 PF

Embouts non isolés

Les embouts PF sont fabriqués en tube capillaire de cuivre électrolytique avec un revêtement superficiel étamé afin d'améliorer le contact électrique.

Code	Réf.	Section (mm²)	Dimensions (mm)					Kg x 1.000	Sac	Boîte
			L	L1	ØI	ØE	G			
265100	**PF-0,50/6**	0,50	6,1	5,3	1,3	2,1	0,15	0,020	100	6000
265110	**PF-0,75/6**	0,75	6,1	5,3	1,7	2,5	0,15	0,050	100	6000
265120	**PF-1,00/10**	1,00	10,0	9,3	1,4	2,5	0,15	0,070	100	6000
265140	**PF-1,50/10**	1,50	10,0	9,0	1,7	2,8	0,15	0,080	100	6000
265160	**PF-2,50/10**	2,50	10,0	9,0	2,2	3,4	0,15	0,090	100	5000
265190	**PF-4,00/12**	4,00	12,0	11,0	2,8	4,0	0,20	0,180	100	4000
265200	**PF-6,00/12**	6,00	12,0	11,0	3,5	4,7	0,20	0,230	100	3300
265220	**PF-10,00/18**	10,00	18,0	17,0	4,5	5,8	0,20	0,460	100	2000
265240	**PF-16,00/18**	16,00	18,0	17,0	5,8	7,5	0,20	0,650	100	1000
265255	**PF-25,00/22**	25,00	22,5	21,0	7,7	9,5	0,20	0,810	100	800
265258	**PF-35,00/25**	35,00	25,5	24,0	8,7	11,0	0,20	1,170	100	500
265265	**PF-50,00/25**	50,00	25,5	24,0	10,9	13,5	0,20	1,720	50	250