
Connexions / Embouts isolés

10904 APF/D

Embouts isolés doubles

Les embouts APF/D sont fabriqués en tube capillaire de cuivre électrolytique avec une finition étamée afin d'améliorer le contact électrique. La partie isolante est en nylon (PA). Ils sont conçus pour les tableaux électriques.





Certification UL.

Sec. (mm²)	L1	Code	Réf.	Couleur F	Dimensions (mm) ØI	D2	D1	L	L1	G1	G2	Kg x1.000	Sac	Boîte
0,50	8	255100	APF/D-0,50D	BLANC	1,5	2,5	4,7	15,0	8,0	0,15	0,25	0,110	100	3500
0,75	8	258110	APF/D-0,75	BLEU	1,8	2,8	5,0	15,0	8,0	0,15	0,25	0,140	100	3000
1	8	255120	APF/D-1,00D	ROUGE	2,3	3,4	5,4	15,0	8,0	0,15	0,30	0,160	100	2500
1,5	8	255130	APF/D-1,50D	NOIR	2,3	3,6	6,6	16,0	8,0	0,15	0,30	0,200	100	2000
2,5	10	258140	APF/D-2,50	GRISE	2,9	4,2	7,8	18,5	10,0	0,20	0,30	0,300	100	1000
4	12	258150	APF/D-4,00	ORANGE	3,8	4,9	8,8	23,0	12,0	0,20	0,30	0,460	100	800
6	14	258160	APF/D-6,00	VERT	4,9	6,9	10,0	26,0	14,0	0,20	0,40	0,640	100	500
10	14	258170	APF/D-10,00	BRUN	6,5	7,2	13,0	26,0	14,0	0,20	0,40	0,990	100	400
16	14	258180	APF/D-16,00	IVOIRE	8,3	9,6	18,4	30,0	14,0	0,30	0,40	1,450	100	200


Sec. (mm²)	L1	Code	Réf.	Couleur W	Dimensions (mm) ØI	D2	D1	L	L1	G1	G2	Kg x1.000	Sac	Boîte
0,50	8	256100	APF/D-0,50W	ORANGE	1,5	2,5	4,7	15,0	8,0	0,15	0,25	0,110	100	3500
0,75	8	256110	APF/D-0,75W	BLANC	1,8	2,8	5,0	15,0	8,0	0,15	0,25	0,140	100	3000
1	8	256120	APF/D-1,00W	JAUNE	2,3	3,4	5,4	15,0	8,0	0,15	0,30	0,160	100	2500
1,5	8	256130	APF/D-1,50W	ROUGE	2,3	3,6	6,6	16,0	8,0	0,15	0,30	0,200	100	2000
2,5	10	255140	APF/D-2,50D	BLEU	2,9	4,2	7,8	18,5	10,0	0,20	0,30	0,300	100	1000
4	12	255150	APF/D-4,00D	GRISE	3,8	4,9	8,8	23,0	12,0	0,20	0,30	0,460	100	800
6	14	256160	APF/D-6,00W	NOIR	4,9	6,9	10,0	26,0	14,0	0,20	0,40	0,640	100	500
10	14	256170	APF/D-10,00W	IVOIRE	6,5	7,2	13,0	26,0	14,0	0,20	0,40	0,990	100	400
16	14	256180	APF/D-16,00W	VERT	8,3	9,6	18,4	30,0	14,0	0,30	0,40	1,450	100	200

Connexions / Embouts isolés

10904 APF/D

Embouts isolés doubles

Les embouts APF/D sont fabriqués en tube capillaire de cuivre électrolytique avec une finition étamée afin d'améliorer le contact électrique. La partie isolante est en nylon (PA). Ils sont conçus pour les tableaux électriques.





Certification UL.

Sec. (mm²)	L1	Code	Réf.	Couleur D	Dimensions (mm) Øl	D2	D1	L	L1	G1	G2	Kg x1.000	Sac	Boîte
0,50	8	**255100**	**APF/D-0,50D**	BLANC	1,5	2,5	4,7	15,0	8,0	0,15	0,25	0,110	100	3500
0,75	8	**255110**	**APF/D-0,75D**	GRISE	1,8	2,8	5,0	15,0	8,0	0,15	0,25	0,140	100	3000
1	8	**255120**	**APF/D-1,00D**	ROUGE	2,3	3,4	5,4	15,0	8,0	0,15	0,30	0,160	100	2500
1,5	8	**255130**	**APF/D-1,50D**	NOIR	2,3	3,6	6,6	16,0	8,0	0,15	0,30	0,200	100	2000
2,5	10	**255140**	**APF/D-2,50D**	BLEU	2,9	4,2	7,8	18,5	10,0	0,20	0,30	0,300	100	1000
4	12	**255150**	**APF/D-4,00D**	GRISE	3,8	4,9	8,8	23,0	12,0	0,20	0,30	0,460	100	800
6	14	**255160**	**APF/D-6,00D**	JAUNE	4,9	6,9	10,0	26,0	14,0	0,20	0,40	0,640	100	500
10	14	**255170**	**APF/D-10,00D**	ROUGE	6,5	7,2	13,0	26,0	14,0	0,20	0,40	0,990	100	400
16	14	**255180**	**APF/D-16,00D**	BLEU	8,3	9,6	18,4	30,0	14,0	0,30	0,40	1,450	100	200