
Connexions / Cosses préisolées

11001 AT

Cosses préisolées rondes

Les cosses préisolées AT sont fabriquées en cuivre électrolytique étamé, avec une isolation en PVC autoextinguible.

Codification couleur selon la norme DIN 46237.





Certification UL.

Code	Réf.	Section (mm²)	Métrique	Dimensions (mm) d2	W	E	d1	L	Kg x1.000	Sac	Boîte
270100	**AT-1,5/3**	0,5-1,5	3	3,2	5,5	10,0	1,7	17,5	0,580	100	1600
270110	**AT-1,5/4**		4	4,3	6,6			19,4	0,620	100	1600
270120	**AT-1,5/5**		5	5,3	8,0			20,8	0,680	100	1600
270130	**AT-1,5/6**		6	6,4	10,0			23,0	0,850	100	1000
270140	**AT-1,5/8**		8	8,4	11,6			26,8	0,930	100	1000
270150	**AT-1,5/10**		10	10,5	13,6			30,5	-	100	1000
270160	**AT-2,5/3**	1,5-2,5	3	3,2	6,6	10,0	2,3	17,8	0,708	100	1400
270170	**AT-2,5/4**		4	4,3	6,6			19,4	0,710	100	1400
270180	**AT-2,5/5**		5	5,3	8,5			21,8	0,829	100	1200
270190	**AT-2,5/6**		6	6,4	11,0			26,8	1,172	100	1000
270200	**AT-2,5/8**		8	8,4	11,8			26,8	1,000	100	1000
270210	**AT-2,5/10**		10	10,5	13,6			30,5	-	100	1000
270220	**AT-6/4**	4-6	4	4,3	7,2	13,0	3,4	22,7	1,341	100	800
270230	**AT-6/5**		5	5,3	9,5			26,0	1,623	100	700
270240	**AT-6/6**		6	6,4	12,0			29,5	1,927	100	600
270250	**AT-6/8**		8	8,4	15,0			34,0	2,374	100	500
270260	**AT-6/10**		10	10,5	15,0			34,0	-	100	400