Connexions / Cosses préisolées


# 11002 AU

## Cosses à fourche préisolées

Cosses idéales pour des connexions rapides sur vis sans nécessité de démontage. Fabriquées en cuivre électrolytique étamé avec isolation en PVC autoextinguible.

Codification couleur selon la norme DIN 46237.

Certification UL.






| Code | Réf. | Section (mm²) | Métrique | Dimensions (mm) d2 | W | E | d1 | L | Kg x1.000 | Sac | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **275100** | **AU-1,5/3** | 0,5-1,5 | 3 | 3,2 | 5,7 | 10,0 | 1,7 | 21,0 | 0,660 | 100 | 1600 |
| **275110** | **AU-1,5/4** | | 4 | 4,3 | 6,4 | | | 21,0 | 0,650 | 100 | 1600 |
| **275120** | **AU-1,5/5** | | 5 | 5,3 | 8,1 | | | 21,0 | 0,680 | 100 | 1400 |
| **275130** | **AU-1,5/6** | | 6 | 6,4 | 9,5 | | | 21,0 | 0,680 | 100 | 1400 |
| **275140** | **AU-1,5/8** | | 8 | - | - | | | - | 1,000 | 100 | 1000 |
| **275160** | **AU-2,5/3** | 1,5-2,5 | 3 | 3,2 | 5,7 | 10,0 | 2,3 | 21,0 | 0,771 | 100 | 1400 |
| **275170** | **AU-2,5/4** | | 4 | 4,3 | 6,4 | | | 21,0 | 0,748 | 100 | 1400 |
| **275180** | **AU-2,5/5** | | 5 | 5,3 | 7,9 | | | 21,0 | 0,786 | 100 | 1200 |
| **275190** | **AU-2,5/6** | | 6 | 6,4 | 9,3 | | | 21,0 | 0,781 | 100 | 1200 |
| **275200** | **AU-2,5/8** | | 8 | - | - | | | - | 0,946 | 100 | 800 |
| **275220** | **AU-6/4** | 4-6 | 4 | 4,3 | 8,3 | 13,0 | 3,4 | 25,5 | 1,542 | 100 | 800 |
| **275230** | **AU-6/5** | | 5 | 5,3 | 9,0 | | | 25,5 | 1,523 | 100 | 800 |
| **275240** | **AU-6/6** | | 6 | 6,4 | 9,0 | | | 25,5 | 1,417 | 100 | 700 |
| **275250** | **AU-6/8** | | 8 | 8,4 | 14,0 | | | 30,5 | 2,116 | 100 | 600 |