


Cosses Préisolées

Connexions



11002 AU

Cosses à fourche préisolées

Cosse idéale pour connexions rapides sur vis sans avoir à les démonter. Fabriquée en cuivre électrolytique étamé avec isolation en PVC retardateur de flamme.

Codification couleur selon la norme DIN 46237.

Code	Réf.	Section (mm ²)	Métrique	Dimensions (mm)					Kg x 1.000	Sac	Boîte	
				d2	W	E	d1	L				
275100	AU-1,5/3	1,5	1,5	3	3,2	5,7	10,0	1,7	21,0	0,660	100	1600
275110	AU-1,5/4			4	4,3	6,4			21,0	0,650	100	1600
275120	AU-1,5/5			5	5,3	8,1			21,0	0,680	100	1400
275130	AU-1,5/6			6	6,4	9,5			21,0	0,680	100	1400
275140	AU-1,5/8			8	-	-			-	1,000	100	1000
275160	AU-2,5/3	2,5	2,5	3	3,2	5,7	10,0	2,3	21,0	0,771	100	1400
275170	AU-2,5/4			4	4,3	6,4			21,0	0,748	100	1400
275180	AU-2,5/5			5	5,3	7,9			21,0	0,786	100	1200
275190	AU-2,5/6			6	6,4	9,3			21,0	0,781	100	1200
275200	AU-2,5/8			8	-	-			-	0,946	100	800
275220	AU-6/4	6,0	6,0	4	4,3	8,3	13,0	3,4	25,5	1,542	100	800
275230	AU-6/5			5	5,3	9,0			25,5	1,523	100	800
275240	AU-6/6			6	6,4	9,0			25,5	1,417	100	700
275250	AU-6/8			8	8,4	14,0			30,5	2,116	100	600