


Connecteurs en Cuivre

Connexions



10109 CPP

Embout de connexion isolés

Les embouts CPP sont fabriqués avec en tube de cuivre électrolytique avec un revêtement superficiel étamé afin d'améliorer le contact électrique.

Leur design facilite la connexion du conducteur aux bornes de branchement.

La forme de la cosse facilite l'insertion du câble.

L'isolation fournit une couche supplémentaire de protection.



| Code | Réf. | Section (mm ²) | Dimensions (mm) | | | | | | | Kg x 100 | Sac | Boîte |
|--------|--------|----------------------------|-----------------|------|------|------|-----|------|-----|-------------|-----|-------|
| | | | ØE | ØI | L | L1 | G | A | T | | | |
| 025180 | CPP-10 | 10 | 9,0 | 4,5 | 29,5 | 15,5 | 2,4 | 4,3 | 1,1 | 0,290 | 100 | 600 |
| 025190 | CPP-16 | 16 | 10,5 | 5,9 | 35,0 | 19,0 | 2,6 | 5,5 | 1,2 | 0,470 | 100 | 300 |
| 025200 | CPP-25 | 25 | 11,5 | 7,0 | 44,5 | 24,5 | 2,6 | 6,8 | 1,2 | 0,750 | 100 | 200 |
| 025210 | CPP-35 | 35 | 14,0 | 8,7 | 54,0 | 29,5 | 3,2 | 8,0 | 1,5 | 1,320 | 50 | 150 |
| 025220 | CPP-50 | 50 | 15,8 | 9,8 | 61,0 | 35,0 | 3,8 | 9,5 | 1,8 | 2,040 | 50 | 100 |
| 025230 | CPP-70 | 70 | 18,0 | 11,6 | 75,0 | 44,0 | 4,2 | 11,0 | 2,0 | 3,310 | 25 | 50 |
| 025240 | CPP-95 | 95 | 21,6 | 13,5 | 75,0 | 44,0 | 5,2 | 12,5 | 2,5 | 4,740 | 20 | 40 |