
Connexions / Connecteurs en cuivre

10109 CPP

Embout de connexion isolés

Les embouts CPP sont fabriqués avec en tube de cuivre électrolytique avec un revêtement superficiel étamé afin d'améliorer le contact électrique.
Leur design facilite la connexion du conducteur aux bornes de branchement.
La forme de la cosse facilite l'insertion du câble.
L'isolation fournit une couche supplémentaire de protection.





Certificación UL.

Code	Réf.	Section (mm²)	Dimensions (mm)							Kg x 100	Sac	Boîte
			ØE	ØI	L	L1	G	A	T			
025180	**CPP-10**	10	9,0	4,5	29,5	15,5	2,4	4,3	1,1	0,290	100	600
025190	**CPP-16**	16	10,5	5,9	35,0	19,0	2,6	5,5	1,2	0,470	100	300
025200	**CPP-25**	25	11,5	7,0	44,5	24,5	2,6	6,8	1,2	0,750	100	200
025210	**CPP-35**	35	14,0	8,7	54,0	29,5	3,2	8,0	1,5	1,320	50	150
025220	**CPP-50**	50	15,8	9,8	61,0	35,0	3,8	9,5	1,8	2,040	50	100
025230	**CPP-70**	70	18,0	11,6	75,0	44,0	4,2	11,0	2,0	3,310	25	50
025240	**CPP-95**	95	21,6	13,5	75,0	44,0	5,2	12,5	2,5	4,740	20	40