
Connexions / Connecteurs en cuivre

10110 M

Manchon en cuivre

Les manchons M sont fabriqués en tube de cuivre électrolytique avec un revêtement superficiel étamé afin d'améliorer le contact électrique. Ils intègrent une butée centrale facilitant le positionnement correct du câble.

Conformes à la norme CEI 61238-1-1.





Code	Réf.	Section (mm²)	Dimensions (mm)		x 100	Sac	Boîte
			ØI	L			
015100	**M-1,5**	1,5	1,8	15,0	0,072	100	5000
015110	**M-2,5**	2,5	2,7	15,0	0,109	100	3500
015120	**M-4**	4	3,3	22,0	0,204	100	1600
015130	**M-6**	6	3,8	22,0	0,227	100	1300
015140	**M-10**	10	4,7	25,0	0,397	100	800
015150	**M-16**	16	5,6	27,0	0,516	100	600
015160	**M-25**	25	7,1	29,0	0,730	50	400
015170	**M-35**	35	8,7	33,0	1,127	50	250
015190	**M-50**	50	9,8	35,0	1,434	20	200
015200	**M-70**	70	11,5	39,0	2,149	20	120
015210	**M-95**	95	13,5	43,0	2,906	20	80
015220	**M-120**	120	15,6	47,0	4,730	10	60
015230	**M-150**	150	16,5	58,0	6,375	10	50
015240	**M-185**	185	18,9	64,0	8,929	10	40
015250	**M-240**	240	21,2	75,0	11,834	5	30
015260	**M-300**	300	23,4	90,0	16,082	5	15
015270	**M-400**	400	26,8	90,0	20,998	5	10
015280	**M-500**	500	29,8	98,0	40,235	1	5
015290	**M-630**	630	34,5	105,0	64,730	1	1