



## 10105 TT

### NF C20-130 Cosses tulipes en cuivre

Les cosses TT sont fabriquées en cuivre électrolytique avec un revêtement superficiel étamé afin d'améliorer le contact électrique. L'évasement du bout du fût favorise l'introduction du câble.

Electric test conformes à la norme CEI 61238-1.

Code	Réf.	Section (mm <sup>2</sup> )		Dimensions (mm)							Kg x 100	Sac	Boîte	€ x 100
				ØE	ØI	L	ØT	A	C1	L2				
009220	TT-6/5	6	5	5,5	3,3	30,50	5,3	13,0	8,0	11,0	0,243	100	1200	57,61
009230	TT-6/6		6			32,50	6,5		8,0		1000	57,61		
009270	TT-10/6	10	6	6,8	4,3	30,50	6,5	12,0	6,5	12,0	0,598	100	800	65,27
009280	TT-10/8		8			37,00	8,5		15,0		10,0	600	65,27	
009320	TT-16/6	16	6	8,0	5,3	33,30	6,5	12,0	6,3	14,0	0,712	100	500	75,80
009330	TT-16/8		8			37,50	8,5		16,0		8,5	500	77,70	
009360	TT-25/6	25	6	9,5	6,6	36,30	6,5	13,0	6,3	15,0	0,874	50	300	105,63
009370	TT-25/8		8			42,00	8,5		18,0		10,0	300	113,31	
009380	TT-25/10	10	46,00	10,5	18,0	12,0	1,139	50	250	121,35				
009420	TT-35/8	35	8	11,0	7,9	44,00	8,5	17,0	10,0	17,0	1,591	50	200	152,68
009430	TT-35/10		10			49,00	10,5		17,0		12,0	200	167,74	
009510	TT-50/8	50	8	12,5	9,2	47,00	8,5	18,0	10,0	19,0	2,109	20	140	209,58
009520	TT-50/10		10			52,00	10,5		18,0		12,0	20	140	224,69
009530	TT-50/12	12	54,00	13,0	13,0	13,0	2,101	20	120	216,72				
009570	TT-70/8	70	8	15,0	11,0	51,00	8,5	21,0	10,0	21,0	2,241	20	100	331,43
009580	TT-70/10		10			55,00	10,5		21,0		12,0	20	80	350,27
009590	TT-70/12	12	59,00	13,0	22,0	13,0	3,449	20	80	355,57				
009640	TT-95/10	95	10	17,0	13,1	60,00	10,5	25,0	12,0	22,0	4,518	20	60	455,83
009650	TT-95/12		12			62,00	13,0		13,0		20	60	455,83	
009660	TT-95/14	14	66,50	15,0	14,5	14,5	4,354	20	60	492,70				
009670	TT-95/16	16	70,00	17,0	16,0	16,0	4,714	20	60	492,70				
009710	TT-120/12	120	12	19,0	14,5	66,00	13,0	28,0	13,0	26,0	6,544	10	50	751,30
009720	TT-120/14		14			69,50	15,0		14,5		10	50	751,30	
009730	TT-120/16	16	72,00	17,0	16,0	16,0	6,198	10	50	751,30				
009760	TT-150/12	150	12	21,0	16,2	73,00	13,0	30,0	15,0	30,0	8,578	10	40	979,88
009770	TT-150/14		14			73,00	15,0		15,0		10	40	979,88	
009780	TT-150/16	16	75,00	17,0	16,0	16,0	7,865	10	40	979,88				
009810	TT-185/12	185	12	23,0	18,0	81,00	13,0	33,5	16,0	32,0	10,255	10	40	1.334,67
009830	TT-185/16		16			87,00	17,0		19,0		10	30	1.334,67	
009860	TT-240/12	240	12	26,0	20,6	93,50	13,0	38,0	21,5	35,0	14,383	5	25	1.601,08
009880	TT-240/16		16			93,50	17,0		21,5		5	25	1.601,08	
009920	TT-300/16	300	16	28,0	23,0	102,00	17,0	41,0	19,0	44,0	16,270	5	10	2.214,60
009950	TT-400/16	400	16	32,0	26,0	115,00	17,0	46,5	19,0	44,0	26,819	4	8	4.195,08