
Connexions / Connecteurs en cuivre

# 10103 T45°

## Cosse en cuivre à 45°

Les cosses T45° sont fabriquées en tube de cuivre électrolytique avec un revêtement superficiel étamé afin d'améliorer le contact électrique.
Leur orientation particulière les rend idéales pour des installations où la connexion requiert un emplacement déterminé.

Conformes à la norme CEI 61238-1-1.-1.






| Code | Réf. | Section (mm²) | | Dimensions (mm) ØI | L | ØT | A | C1 | C2 | Kg x 100 | Sac | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007270 | T45-10/6 | 10 | 6 | 4,7 | 10 | 6,4 | 11,9 | 7,0 | 6,0 | 0,391 | 100 | 800 |
| 007280 | T45-10/8 | | 8 | | | 8,3 | 15,0 | 8,0 | 8,0 | 0,400 | 100 | 800 |
| 007320 | T45-16/6 | 16 | 6 | 5,6 | 11 | 6,4 | 11,9 | 7,0 | 6,0 | 0,518 | 100 | 600 |
| 007330 | T45-16/8 | | 8 | | | 8,3 | 15,0 | 8,0 | 7,5 | 0,527 | 100 | 600 |
| 007370 | T45-25/8 | 25 | 8 | 7,1 | 13 | 8,3 | 15,0 | 8,5 | 7,5 | 0,731 | 50 | 350 |
| 007380 | T45-25/10 | | 10 | | | 10,5 | 18,0 | 11,0 | 10,0 | 0,803 | 50 | 350 |
| 007420 | T45-35/8 | 35 | 8 | 8,7 | 16 | 8,3 | 15,7 | 9,0 | 8,0 | 1,157 | 50 | 250 |
| 007430 | T45-35/10 | | 10 | | | 10,5 | 19,0 | 11,0 | 10,0 | 1,219 | 50 | 200 |
| 007520 | T45-50/10 | 50 | 10 | 9,8 | 19 | 10,5 | 20,0 | 11,0 | 10,0 | 1,822 | 20 | 120 |
| 007530 | T45-50/12 | | 12 | | | 13,0 | 21,0 | 13,0 | 12,0 | 1,768 | 20 | 120 |
| 007580 | T45-70/10 | 70 | 10 | 11,5 | 21 | 10,5 | 21,5 | 11,0 | 10,0 | 2,470 | 20 | 100 |
| 007590 | T45-70/12 | | 12 | | | 13,0 | | 12,0 | 11,0 | 2,514 | 20 | 100 |
| 007660 | T45-95/14 | 95 | 14 | 13,5 | 24 | 14,5 | 24,7 | 15,0 | 13,0 | 3,606 | 20 | 60 |
| 007670 | T45-95/16 | | 16 | | | 16,5 | 27,0 | 16,0 | 15,0 | 3,619 | 20 | 60 |
| 007720 | T45-120/14 | 120 | 14 | 15,6 | 28 | 14,5 | 28,9 | 16,0 | 14,0 | 5,948 | 10 | 50 |
| 007730 | T45-120/16 | | 16 | | | 16,5 | | 17,0 | 16,0 | 6,260 | 10 | 40 |
| 007770 | T45-150/14 | 150 | 14 | 16,5 | 32 | 14,5 | 30,4 | 18,0 | 16,0 | 7,814 | 10 | 40 |
| 007780 | T45-150/16 | | 16 | | | 16,5 | | | 16,0 | 7,618 | 10 | 30 |
| 007830 | T45-185/16 | 185 | 16 | 18,8 | 34 | 16,5 | 34,0 | 18,0 | 17,0 | 10,540 | 10 | 20 |
| 007880 | T45-240/16 | 240 | 16 | 21,2 | 38 | 16,5 | 38,4 | 18,0 | 17,0 | 13,126 | 5 | 20 |