



Mod. MCD

Manchons DIN 46267 en cuivre tubulaire

Les manchons MCD sont fabriqués en cuivre électrolytique avec un revêtement superficiel étamé afin d'améliorer le contact électrique.

Conformes à la norme DIN 46267.

| Code | Réf. | Section (mm ²) | Dimensions (mm) | | | Kg x 100 | Sac | Boîte |
|--------|----------|----------------------------|-----------------|------|-----|-------------|-----|-------|
| | | | ØE | ØI | L | | | |
| 004130 | MCD-6 | 6 | 5,5 | 3,8 | 30 | 0,317 | 100 | 1000 |
| 004140 | MCD-10 | 10 | 6,0 | 4,5 | 30 | 0,320 | 100 | 700 |
| 004150 | MCD-16 | 16 | 8,5 | 5,5 | 50 | 1,387 | 100 | 200 |
| 004160 | MCD-25 | 25 | 10,0 | 7,0 | 50 | 1,683 | 50 | 150 |
| 004170 | MCD-35 | 35 | 12,5 | 8,2 | 50 | 2,988 | 20 | 120 |
| 004190 | MCD-50 | 50 | 14,5 | 10,0 | 56 | 4,073 | 20 | 80 |
| 004200 | MCD-70 | 70 | 16,5 | 11,5 | 56 | 5,169 | 20 | 60 |
| 004210 | MCD-95 | 95 | 19,0 | 13,5 | 70 | 8,157 | 10 | 40 |
| 004220 | MCD-120 | 120 | 21,0 | 15,5 | 70 | 8,231 | 10 | 40 |
| 004230 | MCD-150 | 150 | 23,5 | 17,0 | 80 | 13,810 | 10 | 30 |
| 004240 | MCD-185 | 185 | 25,5 | 19,0 | 85 | 16,332 | 5 | 25 |
| 004250 | MCD-240 | 240 | 29,0 | 21,5 | 90 | 22,368 | 5 | 15 |
| 004260 | MCD-300 | 300 | 32,0 | 24,5 | 100 | 27,634 | 5 | 10 |
| 004270 | MCD-400 | 400 | 38,5 | 27,5 | 150 | 73,500 | 2 | 6 |
| 004280 | MCD-500 | 500 | 42,0 | 31,0 | 160 | 86,740 | 1 | 2 |
| 004290 | MCD-625 | 625 | 44,0 | 34,5 | 160 | 79,900 | 1 | 2 |
| 004300 | MCD-800 | 800 | 52,0 | 40,0 | 200 | 151,616 | 1 | 8 |
| 004310 | MCD-1000 | 1000 | 58,0 | 44,0 | 200 | 197,510 | 1 | 8 |