



Mod. CP

Embouts de connexion

Les embouts CP sont fabriqués en cuivre électrolytique avec un revêtement superficiel étamé afin d'améliorer le contact électrique. Grâce à leur design, ils sont efficaces pour des applications du conducteur à la borne.

| Code | Réf. | Section (mm ²) | Dimensions (mm) | | | | | Kg x 100 | Sac | Boîte |
|--------|-------|----------------------------|-----------------|-----|------|------|------|-------------|-----|-------|
| | | | ØE | ØI | L | A | L1 | | | |
| 025130 | CP-10 | 10 | 6,8 | 4,7 | 25,0 | 5,0 | 12,0 | 0,423 | 100 | 1000 |
| 025140 | CP-16 | 16 | 7,8 | 5,6 | 31,0 | 6,0 | 15,0 | 0,573 | 100 | 800 |
| 025150 | CP-25 | 25 | 9,4 | 7,1 | 34,0 | 7,0 | 18,0 | 0,829 | 100 | 500 |
| 025160 | CP-35 | 35 | 11,3 | 8,7 | 42,0 | 9,0 | 18,0 | 1,420 | 100 | 300 |
| 025170 | CP-50 | 50 | 12,6 | 9,8 | 46,0 | 10,0 | 21,0 | 1,849 | 50 | 200 |