
Connexions / Connecteurs bimétalliques

10405 TBF

Cosse bimétallique

Les cosses bimétalliques TBF sont fabriquées en alliage d'aluminium d'une pureté égale ou supérieure à 99,5 %. La plage est fabriquée en cuivre forgé. Grâce à un processus de soudure par friction, les deux matériaux sont unis, formant le connecteur bimétallique. De la graisse neutre est incorporée à l'intérieur de la cosse afin d'éviter l'oxydation de l'aluminium.

Conforment à la norme NF C33-090-1.
Electric test conformes à la norme CEI 61238-1.





Code	Réf.	Section (mm²)	Dimensions (mm)						x 100	Sac	Boîte
			ØE	ØI	L1	L	ØT	ØP			
110100	**TBF-16/12**	16	20,0	5,5	47,5	86,0	12,8	25,0	7,600	1	125
110110	**TBF-25/12**	25	20,0	6,5	47,5	86,0	12,8	25,0	7,200	1	125
110120	**TBF-35/12**	35	20,0	8,0	47,5	86,0	12,8	25,0	7,200	1	125
110130	**TBF-50/12**	50	20,0	9,0	47,5	86,0	12,8	25,0	7,000	1	125
110140	**TBF-70/12**	70	20,0	11,0	47,5	86,0	12,8	25,0	7,000	1	125
110150	**TBF-95/12**	95	20,0	12,5	47,5	86,0	12,8	25,0	6,300	1	125
110160	**TBF-120/12**	120	25,0	13,7	64,0	110,0	12,8	30,0	13,500	1	80
110170	**TBF-150/12**	150	25,0	15,5	64,0	110,0	12,8	30,0	12,200	1	80
110180	**TBF-185/12**	185	32,0	17,0	64,0	110,0	12,8	30,0	20,100	1	50
110190	**TBF-240/12**	240	32,0	19,5	64,0	110,0	12,8	30,0	22,600	1	50
T110004	**TBF-300/12**	300	40,0	23,3	100,0	154,0	12,8	36,0	33,400	1	32
110200	**TBF-300/16**	300	40,0	23,3	100,0	154,0	16,5	36,0	33,400	1	32
T110011	**TBF-400/12**	400	40,0	26,0	100,0	154,0	12,8	36,0	30,200	1	32
110210	**TBF-400/16**	400	40,0	26,0	100,0	154,0	16,5	36,0	30,200	1	32