Connexions / Connecteurs en aluminium

10305 RJA

Manchon en aluminium réducteurs

Les manchons réducteurs RJA sont fabriqués en alliage d'aluminium de haute pureté (≥ 99,5 %). Ils intègrent une butée centrale qui divise le connecteur en deux zones distinctes et facilite le centrage des conducteurs. Chaque extrémité contient de la graisse neutre conductrice, protégeant l'aluminium contre l'oxydation et améliorant le contact électrique.
Ils sont conçus pour des connexions Al–Al ou Al–Cu, en veillant à ce que le conducteur en aluminium soit toujours inséré dans la partie de plus grande section, et celui en cuivre dans la partie de plus petite section.
Il est essentiel de sceller correctement les extrémités pour éviter l'entrée d'humidité ou d'agents extérieurs pouvant entraîner une oxydation.



Code	Réf.	Section Al (mm²)		Dimensions (mm)				Kg x 100	Sac	Boîte
		1	2	ØE	Ø11	Ø12	L			
100100	**RJ1A-50/25**	50	25	20	9,0	6,5	106,5	7,450	1	125
100140	**RJ1A-95/50**	95	50	20	12,5	9,0	106,5	6,340	1	125
100150	**RJ2A-150/50**	150	50	25	15,5	9,0	133,0	11,880	1	60
100160	**RJ2A-150/95**	150	95	25	15,5	12,5	133,0	10,900	1	60
100165	**RJ4A-240/50**	240	50	32	19,5	9,0	143,5	21,030	1	50
100170	**RJ4A-240/95**	240	95	32	19,5	12,5	143,5	20,080	1	50
100180	**RJ4A-240/150**	240	150	32	19,5	15,5	143,5	19,010	1	50

* Autres sections sur commande.