
Connexions / Connecteurs en aluminium

10304 RJA

Manchon en aluminium

Les manchons RJA sont fabriqués à partir d'un alliage d'aluminium de haute pureté (≥ 99,5 %). Ils sont dotés d'une butée centrale permettant de centrer les conducteurs, divisant le connecteur en deux zones symétriques pour faciliter le sertissage.
Les deux extrémités contiennent de la graisse neutre conductrice, qui protège l'aluminium contre l'oxydation et améliore la connexion électrique.

Conformes à la norme UNE 211024.
*Possèdent la marque AENOR du certificat AENOR.





Code	Réf.	Section (mm²)	Dimensions (mm)			Kg x 100	Sac	Boîte
			ØE	ØI	L			
095100	**RJ1A-25**	25	20,0	6,5	106,5	7,900	1	125
095110	**RJ1A-35**	35	20,0	8,0	106,5	7,600	1	125
095120	**RJ1A-50***	50	20,0	9,0	106,5	7,160	1	125
095130	**RJ1A-70**	70	20,0	11,0	106,5	7,000	1	125
095140	**RJ1A-95***	95	20,0	12,5	106,5	5,700	1	125
095150	**RJ2A-120**	120	25,0	13,7	133,0	13,000	1	90
095160	**RJ2A-150***	150	25,0	15,5	133,0	11,300	1	60
095170	**RJ4A-185**	185	32,0	17,0	143,5	22,000	1	50
095180	**RJ4A-240***	240	32,0	19,5	143,5	19,000	1	50
095190	**RJ5A-300**	300	40,0	23,3	218,0	48,000	1	15
095200	**RJ5A-400***	400	40,0	26,0	218,0	43,000	1	15