

# Connecteurs ABC

## Connexions



### 11101 ABT

#### Connecteurs à perforation d'isolant

Les connecteurs à perforation ABT sont fabriqués en polyamide 6,6 avec charge de fibre de verre, offrant une grande résistance mécanique et thermique. Les languettes dentées, en laiton avec un revêtement étamé, assurent une excellente conductivité électrique. Connexion sécurisée par perforation du câble principal et dérivé, sans dénudage. Convient pour les câbles aériens basse tension. Indice de protection IP65, adapté à une utilisation en extérieur.

Code	Réf.	Section (mm <sup>2</sup> )				Kg x 100	Sac	Boîte
		Principal	Dérivé					
136090	ABT/CT-35/6	10	35	1,5	6	6,150	1	-
136091	ABT/CT-95/10	10	95	1,5	10	6,180	1	-
136120	ABT/CT-95/35	16	95	2,5	35	14,840	1	-
136130	ABT/CT-150/35	35	150	6	35	15,810	1	-
136140	ABT/CT-95/95	25	95	25	95	15,890	1	-
136142	ABT/CT-150/150	35	150	35	150	34,630	1	-
136150	ABT/CT-185/185-2	35	185	35	185	54,460	1	-
136152	ABT/CT-240/240-2	95	240	95	240	59,330	1	-