

11101 ABT

Connecteurs à perforation d'isolant

Les connecteurs ABT sont fabriqués en polyamide 6,6 renforcé de fibres de verre, offrant une grande résistance mécanique et thermique. Les languettes dentées, en laiton avec finition étamée, assurent une excellente conductivité électrique. Connexion sécurisée par perforation du câble principal et du câble dérivé, sans dénudage. Convient pour les câbles aériens basse tension. Indice de protection IP65, adapté à une utilisation en extérieur.



ABT/CT-150/150

 ABT/CT-185/185-2
 ABT/CT-240/240-2

 ABT/CT-95/35
 ABT/CT-95/95
 ABT/CT-150/35
 ABT/CT-240/120

 ABT/CT-35/6
 ABT/CT-95/10

Code	Réf.	Section (mm ²)				Kg x 100	Sac	Boîte
		Principal		Dérivé				
136090	ABT/CT-35/6	10	35	1,5	6	6,150	1	-
136091	ABT/CT-95/10	10	95	1,5	10	6,180	1	-
136120	ABT/CT-95/35	16	95	2,5	35	14,840	1	-
136130	ABT/CT-150/35	35	150	6	35	15,810	1	-
136140	ABT/CT-95/95	25	95	25	95	15,890	1	-
136142	ABT/CT-150/150	35	150	35	150	34,630	1	-
136150	ABT/CT-185/185-2	35	185	35	185	54,460	1	-
136152	ABT/CT-240/240-2	95	240	95	240	59,330	1	-