Attrezzi idraulici / Attrezzi elettroidraulici

Attrezzo idraulico di crimpaggio a batteria

20202 EBC-13U





- Testa di crimpaggio universale per tutti i tipi di crimpaggio, incluso il crimpaggio a punzonatura profonda scalata.
- Testa rotante a 180 gradi.
- Sistema idraulico a 2 velocità.
- Il sistema di ritorno dell'olio, progettato indipendentemente, può ritirarsi in modo sicuro senza fonte di alimentazione.
- Il grilletto e il pulsante di ritorno vengono attivati separatamente con una sola mano.
- Chip integrato con funzione di memoria, arresta l'attrezzo al completamento del processo di crimpaggio, eseguendo un crimpaggio intelligente.
- I dati del ciclo di crimpaggio vengono memorizzati automaticamente su una scheda di memoria per il trasferimento a un PC tramite cavo USB.
- Il display OLED fornisce informazioni sulla capacità della batteria, sui cicli di crimpaggio, sul tempo rimanente fino alla manutenzione, ecc.
- Ritiro automatico quando viene raggiunta la pressione massima.
- Illuminazione a LED per lavorare in ambienti bui.
- La scocca include gomma per ridurre rumore e vibrazioni.
- Include valigetta porta attrezzi.



Tipo di batteria	Caricabatterie
18 V 4,0 Ah, Li-ion	ASC 72





L'attrezzo EBC-13U viene fornito con l'adattatore "C" per il crimpaggio esagonale. Gli altri adattatori e matrici sono disponibili separatamente. Include l'adattatore AD-13U/13C per convertire la testa "H" in testa "C".

Codice	Rif.	Forza di crimpaggio	Pressione nominale	Dimensioni dell'attrezzo	Dimensioni della valigetta	Peso dell'attrezzo	Peso della valigetta
412003	**EBC-13U**	130 kN	70 MPa	363x334x95 mm	670x470x135 mm	6,7 kg (incl. batteria)	4,5 kg

Intervallo di crimpaggio

Terminali e giunzioni di rame	400 mm^2	**Terminales bimetálicos (Punzonado profundo escalonado)**	240 mm^2
Terminali e giunzioni di alluminio	300 mm^2	**Abrazaderas tipo H, tipo C**	240 mm^2

Matrici da utilizzare



HD13 terminali e manicotti in rame e alluminio mediante compressione esagonale
Rame: fino a 400 mm^2
Alluminio: fino a 300 mm^2
Bimetallico: fino a 240 mm^2



CD13 morsetti di compressione in rame e alluminio mediante compressione circolarer
Rame: fino a 185 mm^2
Alluminio: principale fino a 300 mm^2
e derivato fino a 70 mm^2





MP-L/PP Terminali bimetallici mediante compressione per punzonatura profonda
Fino a 240 mm^2

MP-S/PP Manicotti in alluminio multitensione mediante compressione per punzonatura profonda
Fino a 240 mm^2

Nota: scegliere l'adattatore in base alla sezione, da utilizzare insieme al punzone e alla matrice corrispondenti.