


Fioretti isolanti / Fioretti verificatori

Uso interno ed esterno in ambiente asciutto

Fioretto composto da un unico elemento realizzato in tubo di poliestere rinforzato con fibra di vetro Ø 32 mm. Dotato di tappi anti-umidità su entrambe le estremità, che ne garantiscono l'ermeticità e la durabilità. Include testa universale tipo U, compatibile con accessori ad aggancio universale.

Progettato per essere utilizzato insieme a rilevatori di tensione con aggancio universale, permette la verifica dell'assenza di tensione su linee aeree, barre, cavi, morsetti, apparecchiature elettriche e altri elementi in impianti di media tensione, mantenendo sempre la distanza di sicurezza dell'operatore.



U
Testa Universale

30809 PV-36

- Lunghezza dell'elemento isolante: 1,35 m
- Lunghezza totale: 1,30 m
- Uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente asciutto

Codice	Rif.	Tensione nominale
640103P	PV-36	36 kV

30809 PV-66

- Lunghezza dell'elemento isolante: 2,05 m
- Lunghezza totale: 2,00 m
- Uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente asciutto

Codice	Rif.	Tensione nominale
640105P	PV-66	66 kV

