

# Fioretti Isolanti

## Sicurezza

Fioretto multiuso a norma UNE 50508 - Elemento unico



**U**  
Testa Universale



**B**  
Testa a Baionetta



**H**  
Testa esagonale

IEC 60855  
UNE-EN-50508



### Uso INTERNO ed ESTERNO in ambienti umidi

Fioretto multiuso costituito da un tubolare di poliestere e fibra di vetro Ø 32 mm con riempimento in schiuma di poliuretano e dotato di attacco universale U, a baionetta B o esagonale H.

Il fioretto viene fornito in dotazione con la sua custodia.  
Prodotto a norma IEC 60855 EN-50508.

### 30806 BSC-M3

- Lunghezza totale: 1,5 metri
- Tensione massima: 30 kV
- Per uso INTERNO ed ESTERNO (ambienti umidi)

Codice	Rif.
616700	BSC-M3U
616701	BSC-M3B
616702	BSC-M3H

### 30806 BSC-M4

- Lunghezza totale: 2 metri
- Tensione massima: 45 kV
- Per uso INTERNO ed ESTERNO (ambienti umidi)

Codice	Rif.
616703	BSC-M4U
616704	BSC-M4B
616705	BSC-M4H

### 30806 BSC-M5

- Lunghezza totale: 2,5 metri
- Tensione massima: 66 kV
- Per uso INTERNO ed ESTERNO (ambienti umidi)

Codice	Rif.
616706	BSC-M5U
616707	BSC-M5B
616708	BSC-M5H

### 30806 BSC-M6

- Lunghezza totale: 3 metri
- Tensione massima: 132 kV
- Per uso INTERNO ed ESTERNO (ambienti umidi)

Codice	Rif.
616709	BSC-M6U
616710	BSC-M6B
616711	BSC-M6H