Fioretti isolanti / Fioretto multiuso a norma UNE 50508 - Elemento unic

Uso interno ed esterno
in ambiente umido

Fioretto costituito da un unico elemento, realizzato in tubo di poliestere e fibra di vetro Ø 32 mm, con riempimento in schiuma di poliuretano conforme alla norma IEC 60855.
Teste disponibili: U (Universale), B (Baionetta), H (Esagonale).
Conforme alla norma EN-50508.
Fornito con custodia per il trasporto.





U
Testa Universale



B
Testa a Baionetta



H
Testa Esagonale

30806 BSC-M3

- Lunghezza totale: 1,5 m
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente umido

Codice	Rif.	Tensione nominale
616700	BSC-M3U	30 kV
616701	BSC-M3B	
616702	BSC-M3H	

30806 BSC-M4

- Lunghezza totale: 2 m
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente umido

Codice	Rif.	Tensione nominale
616703	BSC-M4U	45 kV
616704	BSC-M4B	
616705	BSC-M4H	

30806 BSC-M5

- Lunghezza totale: 2,5 m
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente umido

Codice	Rif.	Tensione nominale
616706	BSC-M5U	66 kV
616707	BSC-M5B	
616708	BSC-M5H	

30806 BSC-M6

- Lunghezza totale: 3 m
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente umido

Codice	Rif.	Tensione nominale
616709	BSC-M6U	132 kV
616710	BSC-M6B	
616711	BSC-M6H	