Fioretti isolanti / Fioretti componibili a norma UNE 50508

Uso interno ed esterno
in ambiente umido

Fioretto componibile multiuso, composto da due o tre elementi tubolari di poliestere e fibra di vetro Ø 32 mm, con riempimento in schiuma di poliuretano conforme alla norma IEC 60855.
Teste disponibili: U (Universale), B (Baionetta), H (Esagonale).
Conforme alla norma EN-50508.
Fornito con custodia per il trasporto.





U
Testa Universale



B
Testa a Baionetta



H
Testa Esagonale

30807 BSC-M22

- Lunghezza totale: 2 m
- Composta da 2 sezioni di 1 m ciascuna
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente umido

Codice	Rif.	Tensione nominale
616712	BSC-M22U	45 kV
616713	BSC-M22B	
616714	BSC-M22H	

30807 BSC-M32

- Lunghezza totale: 2,5 m
- Composta da 1 sezione di 1 m + 1 sezione di 1,5 m
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente umido

Codice	Rif.	Tensione nominale
616715	BSC-M32U	66 kV
616716	BSC-M32B	
616717	BSC-M32H	

30807 BSC-M33

- Lunghezza totale: 3 m
- Composta da 2 sezioni di 1,5 m ciascuna
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente umido

Codice	Rif.	Tensione nominale
616718	BSC-M33U	132 kV
616719	BSC-M33B	
616720	BSC-M33H	

30807 BSC-M222

- Lunghezza totale: 3 m
- Composta da 3 sezioni di 1 m ciascuna
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente umido

Codice	Rif.	Tensione nominale
616721	BSC-M222U	132 kV
616722	BSC-M222B	
616723	BSC-M222H	