Fioretti isolanti / Fioretti componibili a norma UNE 50508

Uso interno ed esterno
in ambiente umido

Fioretto componibile multiuso, costituito da due o tre elementi tubolari di poliestere e fibra di vetro Ø 38,4 mm con riempimento in schiuma di poliuretano conforme alla norma IEC 60855.
Teste disponibili: U (Universale), B (Baionetta).
Conforme alla norma EN-50508.
Fornito con custodia per il trasporto.





U
Testa Universale



B
Testa a Baionetta

30807 BSC-A43

- Lunghezza totale: 3,5 m
- Composta da 1 elemento di 2 m + 1 elemento di 1,5 m
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente umido

Codice	Rif.	Tensione nominale
616724	BSC-A43U	132 kV
616725	BSC-A43B	

30807 BSC-A44

- Lunghezza totale: 4 m
- Composta da 2 sezioni di 2 m ciascuna
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente umido

Codice	Rif.	Tensione nominale
616726	BSC-A44U	220 kV
616727	BSC-A44B	

30807 BSC-A54

- Lunghezza totale: 4,5 m
- Composta da 1 elemento di 2 m + 1 elemento di 2,5 m
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente umido

Codice	Rif.	Tensione nominale
616728	BSC-A54U	220 kV
616729	BSC-A54B	

Fioretti isolanti / Fioretti componibili a norma UNE 50508

Uso interno ed esterno
in ambiente umido

Fioretto componibile multiuso, costituito da due o tre elementi tubolari di poliestere e fibra di vetro Ø 38,4 mm con riempimento in schiuma di poliuretano conforme alla norma IEC 60855.
Teste disponibili: U (Universale), B (Baionetta).
Conforme alla norma EN-50508.
Fornito con custodia per il trasporto.





U
Testa Universale



B
Testa a Baionetta

30807 BSC-A55

- Lunghezza totale: 5 m
- Composta da 2 elementi di 2,5 m ciascuno
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente umido

Codice	Rif.	Tensione nominale
616730	BSC-A55U	380 kV
616731	BSC-A55B	

30807 BSC-A66

- Lunghezza totale: 6 m
- Composta da 2 elementi di 3 m ciascuno
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente umido

Codice	Rif.	Tensione nominale
616732	BSC-A66U	380 kV
616733	BSC-A66B	

30807 BSC-A444

- Lunghezza totale: 6 m
- Composta da 3 elementi di 2 m ciascuno
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente umido

Codice	Rif.	Tensione nominale
616734	BSC-A444U	380 kV
616735	BSC-A444B	