

Fioretti Isolanti

Sicurezza

Fioretti collegabili



M
Testa Metrica-10



U
Testa Universale



B
Testa a Baionetta



P
Testa Polivalente
(Esagonale + Metrico-10)



Uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente asciutto e umido

Fioretti componibili costituiti da due e tre elementi di poliestere e fibra di vetro, Ø 38 mm, con paramano, maniglia, punta, e innesti (M) (filettati metrici M10) U (universal), B (a baionetta) e P (esagonale + M10).

30805 BMAE-3V

- Lunghezza totale: 3 metri
- Composto da due elementi di 1,5 metro cadauno
- Tensione massima: 110 kV
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambienti asciutti e umido

Codice	Rif.
616600	BMAE-3V/110M
616601	BMAE-3V/110U
616602	BMAE-3V/110B
616603	BMAE-3V/110P

30805 BMAE-4V

- Lunghezza totale: 4 metri
- Composto da due elementi di 2 metri cadauno
- Tensione massima: 220 kV
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambienti asciutti e umido

Codice	Rif.
616610	BMAE-4V/220M
616611	BMAE-4V/220U
616612	BMAE-4V/220B
616613	BMAE-4V/220P

30805 BMAE-5V

- Lunghezza totale: 5 metri
- Composto da due elementi di 2 metri + 1 elemento di 1 metro
- Tensione massima: 380 kV
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambienti asciutti e umido

Codice	Rif.
616620	BMAE-5V/380M
616621	BMAE-5V/380U
616622	BMAE-5V/380B
616623	BMAE-5V/380P

30805 BMAE-6V

- Lunghezza totale: 6 metri
- Composto da tre elementi di 2 metri cadauno
- Tensione massima: 380 kV
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambienti asciutti e umido

Codice	Rif.
616630	BMAE-6V/380M
616631	BMAE-6V/380U
616632	BMAE-6V/380B
616633	BMAE-6V/380P