Fioretti isolanti / Fioretti collegabili

Uso interno ed esterno
in ambiente asciutto

Fioretti componibili costituiti da due o tre elementi in poliestere e fibra di vetro, Ø 38,4 mm, dotati di paramano, impugnatura, maniglia e teste intercambiabili: M (Metrica-10), U (Universale), B (Baionetta) e P (Polivalente).

30804 BMAI-3V

- Lunghezza totale: 3 m
- Composta da 2 sezioni di 1,5 m ciascuna
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente asciutto

Codice	Rif.	Tensione nominale
616500	BMAI-3V/132M	132 kV
616501	BMAI-3V/132U	
616502	BMAI-3V/132B	
616503	BMAI-3V/132P	

30804 BMAI-4V

- Lunghezza totale: 4 m
- Composta da 2 sezioni di 2 m ciascuna
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente asciutto

Codice	Rif.	Tensione nominale
616510	BMAI-4V/220M	220 kV
616511	BMAI-4V/220U	
616512	BMAI-4V/220B	
616513	BMAI-4V/220P	

30804 BMAI-5V

- Lunghezza totale: 5 m
- Composta da 2 sezioni di 2 m + 1 sezione da 1 m
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente asciutto

Codice	Rif.	Tensione nominale
616520	BMAI-5V/380M	380 kV
616521	BMAI-5V/380U	
616522	BMAI-5V/380B	
616523	BMAI-5V/380P	

30804 BMAI-6V

- Lunghezza totale: 6 m
- Composta da 3 sezioni di 2 m ciascuna
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente asciutto

Codice	Rif.	Tensione nominale
616530	BMAI-6V/380M	380 kV
616531	BMAI-6V/380U	
616532	BMAI-6V/380B	
616533	BMAI-6V/380P	





M
Testa Metrica-10



U
Testa Universale



B
Testa a Baionetta



P
Testa Polivalente
(Esagonale + Metrica-10)