

Fioretti Isolanti

Sicurezza

Fioretti collegabili



M
Testa Metrica-10



U
Testa Universale



B
Testa a Baionetta



P
Testa Polivalente
(Esagonale + Metrico-10)



Uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente asciutto

Fioretti componibili costituiti da due o tre elementi di poliestere e fibra di vetro, diametro 38,4 mm, dotati di guarnizioni sigillanti ad ogni estremità, paramano, maniglia, punta, e innesti (filettati metrici M10, universale U, a baionetta B ed P (esagonale + M10).

30804 BMAI-3V

- Lunghezza totale: 3 metri
- Composto da due elementi di 1,5 metro cadauno
- Tensione massima: 132 kV
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambienti asciutti

Codice	Rif.
616500	BMAI-3V/132M
616501	BMAI-3V/132U
616502	BMAI-3V/132B
616503	BMAI-3V/132P

30804 BMAI-4V

- Lunghezza totale: 4 metri
- Composto da due elementi di 2 metri cadauno
- Tensione massima: 220 kV
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambienti asciutti

Codice	Rif.
616510	BMAI-4V/220M
616511	BMAI-4V/220U
616512	BMAI-4V/220B
616513	BMAI-4V/220P

30804 BMAI-5V

- Lunghezza totale: 5 metri
- Composto da due elementi da 2 metri e uno da 1 m.
- Tensione massima: 380 kV
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambienti asciutti

Codice	Rif.
616520	BMAI-5V/380M
616521	BMAI-5V/380U
616522	BMAI-5V/380B
616523	BMAI-5V/380P

30804 BMAI-6V

- Lunghezza totale: 6 metri
- Composto da due elementi di 3 metri cadauno
- Tensione massima: 380 kV
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambienti asciutti

Codice	Rif.
616530	BMAI-6V/380M
616531	BMAI-6V/380U
616532	BMAI-6V/380B
616533	BMAI-6V/380P