

Fioretti Isolanti

Sicurezza

Fioretti collegabili



M
Testa Metrica-10



U
Testa Universale



B
Testa a Baionetta



P
Testa Polivalente
(Esagonale + Metrico-10)



Uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente asciutto e umido

Fioretti componibili costituiti da due elementi di poliestere e fibra di vetro, Ø 32 mm. Gli elementi sono dotati di guarnizione sigillante su ogni estremità, paramano, maniglia, punta, e innesti (M) (filettati metrici M10) U (universal), B (a baionetta) e P (esagonale + M10).

30805 BMAE-2

- Lunghezza totale: 2 metri
- Composto da due elementi di 1 metro ciascuno
- Tensione massima: 30 kV
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente asciutto e umido

Codice	Rif.
616200	BMAE-2/30M
616201	BMAE-2/30U
616202	BMAE-2/30B
616203	BMAE-2/30P

30805 BMAE-2,5

- Lunghezza totale: 2,5 metri
- Composto da un elemento da 1 metro e uno da 1,5 m.
- Tensione massima: 66 kV
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente asciutto e umido

Codice	Rif.
616210	BMAE-2,5/66M
616211	BMAE-2,5/66U
616212	BMAE-2,5/66B
616213	BMAE-2,5/66P

30805 BMAE-3

- Lunghezza totale: 3 metri
- Composto da due elementi di 1,5 metro ciascuno
- Tensione massima: 110 kV
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente asciutto e umido

Codice	Rif.
616220	BMAE-3/110M
616221	BMAE-3/110U
616222	BMAE-3/110B
616223	BMAE-3/110P