Fioretti isolanti / Fioretti collegabili

Uso interno ed esterno
in ambiente asciutto e umido

Fioretti componibili costituiti da due elementi in poliestere e fibra di vetro, Ø 32 mm.
Gli elementi sono dotati di otturazioni anti-umidità alle due estremità, paramano, impugnatura, maniglia, campane deflettenti e teste intercambiabili: M (Metrica-10),
U (Universale), B (Baionetta), P (Polivalente).





M
Testa Metrica-10



U
Testa Universale



B
Testa a Baionetta



P
Testa Polivalente
(Esagonale + Metrica-10)

30805 BMAE-2

- Lunghezza totale collegata: 2 m
- Composta da 2 sezioni di 1 m ciascuna
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente asciutto e umido

Codice	Rif.	Tensione nominale	Campane
616200	BMAE-2/30M	30 kV	3
616201	BMAE-2/30U		
616202	BMAE-2/30B		
616203	BMAE-2/30P		

30805 BMAE-2,5

- Lunghezza totale collegata: 2,5 m
- Composta da 1 sezione di 1 m + 1 sezione di 1,5 m
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente asciutto e umido

Codice	Rif.	Tensione nominale	Campane
616210	BMAE-2,5/66M	66 kV	3
616211	BMAE-2,5/66U		
616212	BMAE-2,5/66B		
616213	BMAE-2,5/66P		

30805 BMAE-3

- Lunghezza totale collegata: 3 m
- Composta da 2 sezioni di 1,5 m ciascuna
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente asciutto e umido

Codice	Rif.	Tensione nominale	Campane
616220	BMAE-3/110M	110 kV	3
616221	BMAE-3/110U		
616222	BMAE-3/110B		
616223	BMAE-3/110P		