Fioretti isolanti / Fioretti collegabili

Uso interno ed esterno
in ambiente asciutto

Fioretti collegabili costituiti da due elementi in poliestere e fibra di vetro, di Ø 32 mm.
Gli elementi sono dotati di tappi anti-umidità alle due estremità, paramano, impugnatura, maniglia e teste intercambiabili: M (Metrica-10), U (Universale), B (Baionetta), P (Polivalente).





M
Testa Metrica-10



U
Testa Universale



B
Testa a Baionetta



P
Testa Polivalente
(Esagonale + Metrica-10)

30804 BMAI-2

- Lunghezza totale collegata: 2 m
- Composta da 2 sezioni di 1 m ciascuna
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente asciutto

Codice	Rif.	Tensione nominale
616100	BMAI-2/66M	66 kV
616101	BMAI-2/66U	
616102	BMAI-2/66B	
616103	BMAI-2/66P	

30804 BMAI-2,5

- Lunghezza totale collegata: 2,5 m
- Composta da 1 sezione di 1 m + 1 sezione di 1,5 m
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente asciutto

Codice	Rif.	Tensione nominale
616110	BMAI-2,5/110M	110 kV
616111	BMAI-2,5/110U	
616112	BMAI-2,5/110B	
616113	BMAI-2,5/110P	

30804 BMAI-3

- Lunghezza totale collegata: 3 m
- Composta da 2 sezioni di 1,5 m ciascuna
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente asciutto

Codice	Rif.	Tensione nominale
616120	BMAI-3/132M	132 kV
616121	BMAI-3/132U	
616122	BMAI-3/132B	
616123	BMAI-3/132P	