

Fioretti Isolanti

Sicurezza

Fioretti collegabili



M
Testa Metrica-10



U
Testa Universale



B
Testa a Baionetta



P
Testa Polivalente
(Esagonale + Metrico-10)



Uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente asciutto

Fioretti collegabili costituiti da due elementi di poliestere e fibra di vetro, diametro 32 mm. Gli elementi sono dotati di guarnizioni sigillanti ad ogni estremità, paramano, maniglia, punta, e innesti (filettati metrici M10, universale U, a baionetta B ed P (esagonale + M10).

30804 BMAI-2

- Lunghezza totale: 2 metri
- Composto da due elementi di 1 metro cadauno
- Tensione massima: 66 kV
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambienti asciutti

Codice	Rif.
616100	BMAI-2/66M
616101	BMAI-2/66U
616102	BMAI-2/66B
616103	BMAI-2/66P

30804 BMAI-2,5

- Lunghezza totale: 2,5 metri
- Composto da un elemento da 1 metro e uno da 1,5 metri
- Tensione massima: 110 kV
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambienti asciutti

Codice	Rif.
616110	BMAI-2,5/110M
616111	BMAI-2,5/110U
616112	BMAI-2,5/110B
616113	BMAI-2,5/110P

30804 BMAI-3

- Lunghezza totale: 3 metri
- Composto da due elementi di 1,5 metro cadauno
- Tensione massima: 132 kV
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambienti asciutti

Codice	Rif.
616120	BMAI-3/132M
616121	BMAI-3/132U
616122	BMAI-3/132B
616123	BMAI-3/132P