Fioretti isolanti / Fioretti di salvataggio

Uso interno ed esterno
in ambiente asciutto

Fioretto di recupero personale realizzato in un unico elemento con tubo in poliestere e fibra di vetro Ø 32 mm, dotato di tappi anti-umidità alle due estremità, paramano, impugnatura, maniglia, testa metrica M10 e gancio di salvataggio.



30802 BS-3

- Lunghezza dell'elemento isolante: 0,66 m
- Lunghezza totale (senza gancio): 1,16 m

Codice	Rif.	Tensione nominale
610090	**BS-3**	3 kV

30802 BS-25

- Lunghezza dell'elemento isolante: 0,82 m
- Lunghezza totale (senza gancio): 1,32 m

Codice	Rif.	Tensione nominale
610095	**BS-25**	25 kV

30802 BS-45

- Lunghezza dell'elemento isolante: 1,00 m
- Lunghezza totale (senza gancio): 1,50 m

Codice	Rif.	Tensione nominale
610100	**BS-45**	45 kV

30802 BS-66

- Lunghezza dell'elemento isolante: 1,20 m
- Lunghezza totale (senza gancio): 2,00 m

Codice	Rif.	Tensione nominale
610110	**BS-66**	66 kV

30802 BS-90

- Lunghezza dell'elemento isolante: 1,70 m
- Lunghezza totale (senza gancio): 2,50 m

Codice	Rif.	Tensione nominale
610115	**BS-90**	90 kV