

Fioretti isolanti / Fioretto telescopico con bande riflettenti
**Uso interno ed esterno
in ambiente asciutto**

Fioretto telescopico a più sezioni realizzato con tubo in poliestere rinforzato con fibra di vetro, conforme alla norma IEC 60855.

L'ultimo elemento è riempito con schiuma di poliuretano secondo IEC 60855, aumentando la sicurezza dielettrica dell'insieme.

La lunghezza di ciascuna sezione si regola facilmente tramite un sistema di bloccaggio, che consente di fissare il fioretto rapidamente e in sicurezza nella posizione desiderata.

Alta visibilità in condizioni critiche.

Il modello BMTS-4/6U incorpora 5 bande riflettenti ad alta intensità, distribuite lungo il fioretto, che garantiscono eccellente visibilità in:

- Lavori su linee aeree ferroviarie e catenarie.
- Interventi in tunnel, sottopassi e gallerie tecniche.
- Operazioni in condizioni di scarsa visibilità (notte, nebbia, pioggia, alba/tramonto).
- Aree con traffico stradale o ferroviario, dove è fondamentale rilevare rapidamente il fioretto e la posizione dell'operatore.

Le bande riflettenti aumentano la sicurezza dell'attrezzatura di lavoro, facilitando la localizzazione visiva del fioretto a lunga distanza e migliorando il controllo della manovra.

30803 BMTS-4/6U

- 5 bande riflettenti per maggiore visibilità
- Lunghezza chiusa: 1,86 m
- Lunghezza estesa: 6,13 m (4 sezioni)
- Tensione nominale massima di utilizzo: 380 kV
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente asciutto

Codice	Rif.	Sezioni	Tensione nominale
30803001	BMTS-4/6U	C+A	132 kV
		C+B+A	380 kV

