Fioretti isolanti / Fioretti telescopici

Uso interno ed esterno
in ambiente asciutto

Fioretti telescopici a più sezioni realizzati con tubo in poliestere rinforzato con fibra di vetro a sezione circolare, con sistema di bloccaggio automatico tra le sezioni che garantisce un fissaggio sicuro durante l'uso.

La lunghezza di ciascuna sezione può essere regolata secondo le esigenze di lavoro. L'elemento finale è riempito con schiuma di poliuretano conforme alla norma IEC 60855.
Tutti i modelli sono forniti con testa Universale (U).

La sezione A deve essere sempre completamente estratta durante l'uso.





Facile regolazione

30803 BMTS-7/10,3

- Lunghezza chiusa: 1,80 m
- Lunghezza estesa: 10,30 m (7 sezioni)
- Tensione nominale massima estesa: 420 kV
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente asciutto
- Peso: 6,50 kg

Codice	Rif.	Sezioni	Tensione nominale
615355	BMTS-7/10,3	F+A	132 kV
		F+B+A	220 kV
		F+C+B+A	380 kV
		F+D+C+B+A	380 kV
		F+E+D+C+B+A	420 kV

30803 BMTS-7/11,6

- Lunghezza chiusa: 2,00 m
- Lunghezza estesa: 11,67 m (7 sezioni)
- Tensione nominale massima estesa: 420 kV
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente asciutto
- Peso: 7,30 kg

Codice	Rif.	Sezioni	Tensione nominale
615350	BMTS-7/11,6	F+A	132 kV
		F+B+A	380 kV
		F+C+B+A	380 kV
		F+D+C+B+A	380 kV
		F+E+D+C+B+A	420 kV