

Fioretti Isolanti

Sicurezza

Fioretti telescopici



M
Testa Metrica-10



U
Testa Universale



B
Testa a Baionetta



Facile
regolazione



P
Testa Polivalente
(Esagonale + Metrico-10)

Regolazione facile

Uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente asciutto

Fioretti telescopici costituiti da due elementi di poliestere e fibra di vetro, diametro 37 e 30 mm. Gli elementi sono dotati di guarnizione sigillante su ogni estremità, paramano, maniglia, punta, e innesti (filettati metrici M10, universale U, a baionetta B ed P (esagonale + M10).

30803 BMTS-15/45

- Lunghezza (tutto chiuso): 0,85 metri
- Lunghezza (tutto aperto): 1,486 metri
- Tensione massima: 45 kV (tutto aperto)
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambienti asciutti
- Peso: 0,75 Kg

Codice	Rif.
615300	BMTS-15/45M
615301	BMTS-15/45U
615302	BMTS-15/45B
615303	BMTS-15/45P

30803 BMTS-20/66

- Lunghezza (tutto chiuso): 1,10 metri
- Lunghezza (tutto aperto): 1,986 metri
- Tensione massima: 66 kV (tutto aperto)
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambienti asciutti
- Peso: 0,95 Kg

Codice	Rif.
615310	BMTS-20/66M
615311	BMTS-20/66U
615312	BMTS-20/66B
615313	BMTS-20/66P

30803 BMTS-30/132

- Lunghezza (tutto chiuso): 1,65 metri
- Lunghezza (tutto aperto): 3,00 metri
- Tensione massima: 132 kV (tutto aperto)
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambienti asciutti
- Peso: 1,35 Kg

Codice	Rif.
615320	BMTS-30/132M
615321	BMTS-30/132U
615322	BMTS-30/132B
615323	BMTS-30/132P