Fioretti isolanti / Fioretti telescopici

Uso interno ed esterno
in ambiente asciutto

Fioretti telescopici a più elementi realizzati con tubo in poliestere rinforzato con fibra di vetro, a sezione circolare variabile che consente il bloccaggio automatico di ogni sezione.
L'elemento finale è costituito da tubo in poliestere e fibra di vetro riempito con schiuma di poliuretano ed è dotato di testa U e gancio di manovra.

Regolatori stabili.
Ultimo elemento riempito con schiuma di poliuretano conforme alla norma IEC 60855.





Facile regolazione

30803 BMTS-4/6

- Lunghezza chiusa: 1,75 m
- Lunghezza estesa: 5,97 m (4 sezioni)
- Tensione nominale massima estesa: 380 kV
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente asciutto
- Peso: 3,40 kg

Codice	Rif.	Sezioni	Tensione nominale
615325	BMTS-4/6	C+A	132 kV
		C+B+A	380 kV

30803 BMTS-5/9

- Lunghezza chiusa: 2,00 m
- Lunghezza estesa: 8,75 m (5 sezioni)
- Tensione nominale massima estesa: 420 kV
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente asciutto
- Peso: 5,20 kg

Codice	Rif.	Sezioni	Tensione nominale
615330	BMTS-5/9	D+A	132 kV
		D+B+A	380 kV
		D+C+B+A	420 kV

30803 BMTS-6/12

- Lunghezza chiusa: 2,30 m
- Lunghezza estesa: 11,80 m (6 sezioni)
- Tensione nominale massima estesa: 420 kV
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambiente asciutto
- Peso: 7,25 kg

Codice	Rif.	Sezioni	Tensione nominale
615335	BMTS-6/12	E+A	132 kV
		E+B+A	380 kV
		E+C+B+A	420 kV
		E+D+C+B+A	420 kV