Perches isolantes / Perches de manœuvre

Utilisation intérieure et extérieure
en environnement sec

Perches monobrin réalisées en tube de polyester et fibre de verre Ø 32 mm.
Équipées de bouchons étanches aux deux extrémités, d'une main courante, d'une poignée, d'un embout, d'une tête universelle et d'un crochet de manœuvre.



U
Tête Universelle



30801 BM-45

- Longueur del elemento aislante: 1,60 m
- Longueur total (sin gancho): 1,50 m
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente seco

Code	Réf.	Tension de travail
605100	**BM-45**	45 kV

30801 BM-66

- Longueur de l'élément isolant : 2,10 m
- Longueur totale (sans crochet) : 2,00 m
- Utilisation : intérieure et extérieure, en environnement sec

Code	Réf.	Tension de travail
605110	**BM-66**	66 kV

30801 BM-90

- Longueur de l'élément isolant : 2,60 m
- Longueur totale (sans crochet) : 2,50 m
- Utilisation : intérieure et extérieure, en environnement sec

Code	Réf.	Tension de travail
605115	**BM-90**	90 kV

30801 BM-132

- Longueur de l'élément isolant : 3,10 m
- Longueur totale (sans crochet) : 3,00 m
- Utilisation : intérieure et extérieure, en environnement sec

Code	Réf.	Tension de travail
605120	**BM-132**	132 kV