

Fioretti Isolanti

Sicurezza

Fioretti di manovra



U
Testa Universa



Uso INTERIOR ed ESTERNO in ambiente asciutto

Fioretto di manovra costituito da un elemento tubolare di poliestere e fibra di vetro Ø 32 mm dotato di guarnizione sigillante ad ogni estremità, paramano, impugnatura, punta, testa universale e gancio di manovra.

30801 BM-45

- Lunghezza totale: 1,60 metri
- Lunghezza totale senza gancio: 1,50 metri
- Tensione massima: 45 kV
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambienti asciutti

Codice

Rif.

605100

BM-45

30801 BM-66

- Lunghezza totale: 2,10 metri
- Lunghezza totale senza gancio: 2,00 metri
- Tensione massima: 66 kV
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambienti asciutti

Codice

Rif.

605110

BM-66

30801 BM-90

- Lunghezza totale: 2,60 metri
- Lunghezza totale senza gancio: 2,50 metri
- Tensione massima: 90 kV
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambienti asciutti

Codice

Rif.

605115

BM-90

30801 BM-132

- Lunghezza totale: 3,10 metri
- Lunghezza totale senza gancio: 3,00 metri
- Tensione massima: 132 kV
- Per uso INTERNO ed ESTERNO in ambienti asciutti

Codice

Rif.

605120

BM-132