

Rilevatori di Tensione

Sicurezza

Rilevatore di media tensione - Utilizzo al chiuso



Ottico

Rilevatore di tensione analogico senza fiogetto Media tensione - Ottico

Indicatore di presenza di tensione tramite lampade LED.
Autoverifica mediante generatore piezoelettrico integrato.
Funziona senza batteria.
Utilizzo interno tramite fiogetto isolante adeguato alla gamma di tensione del rilevatore.
Elemento di giunzione alla pertica: connessione universale.
Fornito con valigetta metallica per immagazzinare e trasportare il rilevatore di tensione.

Codice	Rif.	Gamma di tensione	Frequenza
640200	VTO-5/36-U	de 5 a 36 kV	50 / 60 Hz
640205	VTO-5/66-U	de 5 a 66 kV	



Ottico

Rilevatore di tensione analogico con pertica Media tensione - Ottico

Indicatore di presenza di tensione tramite lampade LED.
Autoverifica mediante generatore piezoelettrico integrato.
Funziona senza batteria.
Utilizzo interno tramite pertica isolante adeguata alla gamma di tensione del rilevatore (inclusa).
Elemento di giunzione alla pertica: connessione universale.
Fornito con borsa per il trasporto della pertica e un valigetta metallica per immagazzinare e trasportare il rilevatore di tensione.

Codice	Rif.	Gamma di tensione	Lunghezza della pertica isolante	Frequenza
640210	VTO-5/36-P	de 5 a 36 kV	1,25 m	50 / 60 Hz
640215	VTO-5/66-P	de 5 a 66 kV	2 m	

