

Rilevatori di Tensione

Sicurezza

Rilevatore di media tensione - Interno / Esterno

SPECTRA

*Rilevatore compatto con fioretto
Media tensione - Ottico e Acustico*

Auto-test con tasto funzione integrato.
Alimentazione con due batterie AAA.
Uso al chiuso con fioretto isolato telescopico e in estero solo ambienti asciutti.
Fioretto isolato a norma RD 614/ 2001. (compreso)
Uso esterno solo in condizioni asciutte.
Campo di temperatura di servizio: da -25°C a 55°C.
Indicatore di presenza della tensione: 2 spie LED e un allarme acustico intermittente.
Fornito con sacca di trasporto idonea all'alloggiamento di tutto il set.


GAMME DI TENSIONE
da 200 V a 5 kV o da 50 V a 1 kV



Rilevatore con il fioretto ripiegato

31001 SPECTRA

Codice	Rif.	Gamma di tensione	Frequenza	Lunghezza del fioretto esteso	Lunghezza del fioretto ripiegato
640175	SPECTRA-200/5000	da 200 V a 5 kV	50 / 60 Hz	125,5 cm (verificatore incluso)	44,3 cm (verificatore incluso)
640177	SPECTRA-50/1000	da 50 V a 1 kV			



ACCESSORI (INCLUSI)

- Innesto universale
- Sacca di trasporto