

Rilevatori di tensione / Rilevatore personale

# D-WATCH

Rilevatore per uso in centri di distribuzione  
e luoghi con mobilità ridotta

Media tensione - Acustico



## 1-10 kV

Dispositivo di protezione individuale aggiuntiva.  
Ogni volta che l'operatore si avvicina a più di 40 cm circa di  
distanza da un campo elettrico tra 1 e 10 kV o circa 2 metri  
da un campo elettrico a 10 kV, il rilevatore emette un segnale  
acustico che lo avvisa di essere in una zona a rischio.  
Il segnale acustico non cessa fino a quando l'operatore non  
si allontana dalla fonte della tensione. Il dispositivo è  
sempre attivo.

### 31006 D-WATCH

- Campo di rilevamento: da 1 kV a 10 kV
- Frequenza di servizio: 50 e 60 Hz
- Alimentazione: Batteria tipo CR2032

Il dispositivo è venduto con la sua valigetta isolata  
contenente anche una sacca in nylon per il trasporto.

Codice	Rif.	Campo di rilevamento	Distanza di rilevamento	Utilizzo
645680	D-WATCH	1 - 10 kV	40 cm per 1 kV e ≈ 2 m per 10 kV	In sottostazioni o cabine di distribuzione/trasformazione