

Rilevatori di Tensione

Sicurezza

Rilevatore di media tensione - Esterno

VTE



Rilevatore di tensione elettronico Media tensione - Ottico e Acustico

Rilevatore di tensione elettronico con microcontrollore e rilevamento per contatto diretto. Nuova acquisizione di tecnologia avanzata che garantisce un segnale perfetto e sicuro anche in ambienti di campo elettrico difficili.

La presenza di tensione viene indicata tramite un LED rosso ad alta luminosità e un allarme acustico di forte intensità.

L'assenza di tensione viene indicata tramite un LED verde ad alta luminosità.

La batteria scarica viene indicata tramite un LED arancione.

Sistema di autoverifica per l'intero circuito premendo il pulsante di prova. Si disattiva quando la batteria è scarica.

Temperatura d'utilizzo da: -25°C a +55°C.

Auto-accensione in presenza di tensione.

Spegnimento automatico in modalità di attesa dopo due minuti senza tensione.

Il consumo in pausa è inferiore a 1µA.

Alimentazione: batteria alcalina a 9V tipo 6LR61 (compresa).

Uso interno ed esterno tramite fioretto isolante adeguato all'intervallo di tensione del rilevatore.

Attacco al fioretto con innesto universale.

Fornito con una valigetta metallica per riporre e trasportare il rilevatore di tensione con batteria compresa.

Rilevatore a norma IEC 61243:2003+A1:2009 e UNE-EN 61243-1:2006+A1:2011. (eccetto campo di misurazione).

GAMME DI TENSIONE da 5 a 35 o da 5 a 66 kV

31002 VTE-U

Codice	Rif.	Gamma di tensione	Frequenza
641113	VTE-5/36-U	da 5 a 36 kV	50 / 60 Hz
641115	VTE-5/66-U	da 5 a 66 kV	

31002 VTE-P

Codice	Rif.	Gamma di tensione	Frequenza	Lunghezza dell'asta isolante
641103	VTE-5/36-P	da 5 a 36 kV	50 / 60 Hz	1,30 m
641105	VTE-5/66-P	da 5 a 66 kV		2 m

* Fioretto isolante incluso

