

Scale in Fibra di Poliestere

Sicurezza



31502 EF/T Scala doppia a pioli

- Guide e pioli totalmente in fibra di vetro.
- La scala è provvista di due cinghie che impediscono l'apertura della scala oltre il limite pre stabilito di sicurezza quando viene utilizzata in configurazione a forbice.
- Massimo angolo di apertura a forbice: 72° rispetto al piano di appoggio.
- Ultimo piolo rosso rompitratta NON FUNZIONALE solo per indicare il limite massimo di salita. Scala a Norma EN 131.

Codice	Rif.	Altezza (mm)	Larghezza (mm)		Gradini	Peso
			Scala	Base		
510000	EF/T-1505	1490	400	580	2x5	9
510010	EF/T-2007	2050	400	620	2x7	12
510020	EF/T-2709	2660	400	680	2x9	15
510035	EF/T-3512	3500	400	770	2x12	19
510055	EF/T-4516	4620	400	890	2x16	29



EN 131

UNE-EN 50528

UNE-EN 61478, Isolamento elettrico testato tra un gradino e l'altro - 100 kV standard



1.000V CA / 1.500V CC
TEST DI ISOLAMENTO A: **100 kV**
SECONDO LO STANDARD UNE-EN 61478

