Isolamento / Stivali dielettrici

30602 OB3

Maxi copristivali dielettrici HV3

- Design speciale che garantisce un rapido e facile inserimento e rimozione della calzatura.
- Ideali per il personale che entra ed esce continuamente da aree ad alta tensione.
- Leggeri.
- Colore verde fluorescente.
- Costruzione monopezzo senza cuciture.
- Protezione del tallone.
- Conforme alla norma REACH.

Codice	Rif.	Taglie
715340	OB3 T-L	L

CLASSE 3

26,5 kV
Tensione massima di lavoro

30 kV
Tensione di prova

Isolamento / Stivali dielettrici

SIGNIFICATO DEI PITTOGRAMMI

Stivali di sicurezza di categoria SB
Conforme ai requisiti per calzature di sicurezza secondo EN ISO 20345:2011.

Isolamento dal freddo
Le proprietà di isolamento termico dello stivale garantiscono che, posizionando uno stivale a 23 °C in una camera fredda a -17 °C, la diminuzione della temperatura sia inferiore a 10 °C dopo 30 minuti, misurata sulla parte superiore della soletta.
Marcatura dello stivale: CI

Tacco con assorbimento dell'energia
Fornisce un'ammortizzazione minima di 20 J nel tallone, riducendo il rischio di affaticamento o lesioni.
Marcatura dello stivale: E

Lavori sotto tensione
Stivali isolanti conformi alla norma EN 50321 per calzature di protezione elettrica.
Marcatura dello stivale: Doppio triangolo

Resistente a olio e carburante
La suola esterna è resistente all'olio, garantendo che la durata dello stivale non venga compromessa se utilizzato in ambienti con presenza di olio.
Il test prevede l'immersione in olio per 22 ore, dopo le quali si verifica che la suola non presenti gonfiore eccessivo, restringimento o aumento della durezza.
Marcatura dello stivale: FO

Punta
Punta in acciaio rivestita in epossidico, testata per resistenza all'impatto di 200 J e alla compressione di 15 kN.

Resistente allo scivolamento SRA
Testato e approvato per la resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica ricoperto con una soluzione di sapone diluito di laurilsolfato di sodio (NaLS). Il test misura lo slittamento in avanti sul tallone e con lo stivale appoggiato completamente al pavimento.
Marcatura dello stivale: SRA

Contatto con superfici calde
La suola è stata testata per il contatto con una superficie metallica calda a 300 °C per 60 secondi.
Marcatura dello stivale: HRO

Calzature professionali
Categoria 04
Conforme ai requisiti base per calzature da lavoro secondo EN ISO 20347:2012

Resistenza allo scivolamento SRC
Valutata e approvata per la resistenza allo scivolamento su pavimento in ceramica ricoperto con una soluzione diluita di sapone di laurilsolfato di sodio (NaLS) [SRA] e per la resistenza allo scivolamento su pavimento in acciaio con glicerolo [SRB].
Il test misura lo slittamento in avanti sul tallone e con lo stivale appoggiato completamente al pavimento.
Marcatura dello stivale: SRC