Isolamento / Stivali dielettrici

30601 DB3

Stivali dielettrici HV3

- Modello leggero per un utilizzo più confortevole.
- Flessibile anche a basse temperature fino a -40 °C.
- Stivale durevole, in gomma vulcanizzata antiscivolo per una presa sicura.
- Tacco con sistema di assorbimento dell'energia e morbida soletta interna ergonomica (estraibile e lavabile in lavatrice) per un maggiore comfort.
- Protezione dal freddo secondo EN ISO 20345.
- Stivali conformi alle norme ASTM F1117 (20 kV) e ASTM F2413.
- La resistenza all'usura della suola è tre volte superiore a quella delle suole convenzionali.



Codice	Rif.	Taglie
715270	DB3 T42	42
715275	DB3 T43	43
715280	DB3 T44	44
715285	DB3 T45	45

CLASSE 3

26,5 kV
Tensione massima di lavoro

30 kV
Tensione di prova



Isolamento / Stivali dielettrici

SIGNIFICATO DEI PITTOGRAMMI



Stivali di sicurezza di categoria SB
Conforme ai requisiti per calzature di sicurezza secondo EN ISO 20345:2011.



Isolamento dal freddo
Le proprietà di isolamento termico dello stivale garantiscono che, posizionando uno stivale a 23 °C in una camera fredda a -17 °C, la diminuzione della temperatura sia inferiore a 10 °C dopo 30 minuti, misurata sulla parte superiore della soletta.
Marcatura dello stivale: CI



Tacco con assorbimento dell'energia
Fornisce un'ammortizzazione minima di 20 J nel tallone, riducendo il rischio di affaticamento o lesioni.
Marcatura dello stivale: E



Lavori sotto tensione
Stivali isolanti conformi alla norma EN 50321 per calzature di protezione elettrica.
Marcatura dello stivale: Doppio triangolo



Resistente a olio e carburante
La suola esterna è resistente all'olio, garantendo che la durata dello stivale non venga compromessa se utilizzato in ambienti con presenza di olio.
Il test prevede l'immersione in olio per 22 ore, dopo le quali si verifica che la suola non presenti gonfiore eccessivo, restringimento o aumento della durezza.
Marcatura dello stivale: FO



Punta
Punta in acciaio rivestita in epossidico, testata per resistenza all'impatto di 200 J e alla compressione di 15 kN.



Resistente allo scivolamento SRA
Testato e approvato per la resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica ricoperto con una soluzione di sapone diluito di laurilsolfato di sodio (NaLS). Il test misura lo slittamento in avanti sul tallone e con lo stivale appoggiato completamente al pavimento.
Marcatura dello stivale: SRA



Contatto con superfici calde
La suola è stata testata per il contatto con una superficie metallica calda a 300 °C per 60 secondi.
Marcatura dello stivale: HRO



Calzature professionali
Categoria 04
Conforme ai requisiti base per calzature da lavoro secondo EN ISO 20347:2012



Resistenza allo scivolamento SRC
Valutata e approvata per la resistenza allo scivolamento su pavimento in ceramica ricoperto con una soluzione diluita di sapone di laurilsolfato di sodio (NaLS) [SRA] e per la resistenza allo scivolamento su pavimento in acciaio con glicerolo [SRB].
Il test misura lo slittamento in avanti sul tallone e con lo stivale appoggiato completamente al pavimento.
Marcatura dello stivale: SRC