Guanti / Sopraguanti in pelle

30301 SG



I sopraguanti in pelle devono essere utilizzati sopra i guanti isolanti in lattice al fine di proteggerli dai rischi meccanici.
Questi guanti in pelle bovina con pollice palmeato sono dotati di un polsino di 10 cm con cinturino di serraggio in velcro sul dorso della mano.
La pelle fiore è trattata con silicone per aumentarne le caratteristiche di impermeabilità.

CE Conforme alle norme EN 388:2016/A1:2018, EN 407:2020 e EN ISO 21420:2020.
DPI di Categoria III.

Codice	Rif.	Riferimento incrociato per l'utilizzo con i guanti dielettrici Taglia e classe dei guanti dielettrici							EN 388	EN ISO 21420:2020	EN 407
		Taglia	00	0	1	2	3	4			
540113	SG-B	7	●	●	●	●					
		8	●	●							
		9	●	●							
540114	SG-C	8			●	●					
		9			●	●					
		10	●	●							
540115	SG-D	10			●						
		11	●	●							
540116	SG-E	8					●	●			
		9					●	●			
		10				●					
		11			●						
		12	●	●							
540117	SG-F	10					●	●			
		11				●					
		12			●						
540118	SG-G	11					●	●			
		12				●	●	●			



Livelli di resistenza meccanica:
Abrasione: **3**
Taglio con lama: **1**
Strappo: **2**
Perforazione: **1**
Taglio con oggetto affilato: **A**

Ergonomia, design, sicurezza, comfort e destrezza.

Livelli di resistenza tecnica:
Massa metallica fusa: **X**
Spruzzi di metallo fuso: **4**
Calore radiante: **2**
Calore convettivo: **2**
Calore da contatto: **1**
Fiamma: **4**